

## IE1 MH1-63G4 0,2kW 4P 230/400 B3 LL

Référence : MH1-63 G4

Code article : 23290420

Classe de rendement : IE1

Matière carcasse : Aluminium

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3  
60%

400V  
50Hz

Poids (kg) : 4.1

Forme construction : B3

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | $\eta$ 100% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|-------------|
| 230   | 50     | 0,2    | 1,38  | 1400      | 0,55    | IE1    | 59,3        |
| 400   | 50     | 0,18   | 0,8   | 1400      | 0,55    | IE1    | 59,3        |

### Dimensions

AC (mm) : 121

L (mm) : 219

TBL (mm) : 70

TBW (mm) : 70

D (mm) : 11

E (mm) : 23

F (mm) : 4

|          |     |
|----------|-----|
| A (mm) : | 100 |
|----------|-----|

|          |    |
|----------|----|
| H (mm) : | 63 |
|----------|----|

|           |     |
|-----------|-----|
| HD (mm) : | 159 |
|-----------|-----|

|           |    |
|-----------|----|
| AD (mm) : | 96 |
|-----------|----|

|           |     |
|-----------|-----|
| AB (mm) : | 120 |
|-----------|-----|

|          |   |
|----------|---|
| K (mm) : | 7 |
|----------|---|

|          |    |
|----------|----|
| C (mm) : | 40 |
|----------|----|

|          |    |
|----------|----|
| B (mm) : | 80 |
|----------|----|

## Boîte à bornes

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
|---------------------------|--------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| PE raccordement (mm) : | M16x1.5 |
|------------------------|---------|

## Caractéristiques

|             |           |
|-------------|-----------|
| Référence : | MH1-63 G4 |
|-------------|-----------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Service : | S3-60% |
|-----------|--------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de pôles : | 4 |
|-------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Courant de démarrage relatif (A) : | 5 |
|------------------------------------|---|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Couple nominal (N.m) : | 1,2 |
|------------------------|-----|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : | 2,4 |
|---------------------------------------|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) : | 2,4 |
|----------------------------------|-----|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe d'isolation : | F |
|----------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Classe d'échauffement : | B |
|-------------------------|---|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Pression sonore (dB(A)) : | 60 |
|---------------------------|----|

|                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equilibrage / classe de vibration : | Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Aluminium

Couleur RAL : RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D : 6201-RZ

Roulement côté N : 6201-RZ

Joint côté D : 12x24x7

Joint côté N : 12x24x7

