

IE1 MH1-100L4 2,2kW 4P 230/400 B35 FF215 LL

Référence : MH1-100 L4

Code article : 23291543

Classe de rendement : IE1

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3
60%

400V
50Hz

Poids (kg) : 21

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	2,2	8,31	1420	0,83	IE1	80,6
400	50	2,2	4,8	1420	0,83	IE1	80,6

Dimensions

AC (mm) : 198

L (mm) : 366

TBL (mm) : 86

TBW (mm) : 86

D (mm) : 28

E (mm) : 60

F (mm) : 8

A (mm) : 160

H (mm) : 100

HD (mm) : 234

AD (mm) : 134

AB (mm) : 198

K (mm) : 12

C (mm) : 63

M (mm) : 215

P (mm) : 150

N (mm) : 180

S (mm) : 14,5

T (mm) : 4

B (mm) : 140

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : M20x1.5

Caractéristiques

Référence : MH1-100 L4

Service : S3-60%

Nombre de pôles : 4

Courant de démarrage relatif (A) : 6

Couple nominal (N.m) : 14,8

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 2

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 2,2

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement :	B
Pression sonore (dB(A)) :	70
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6206-ZZ
Roulement côté N :	6206-ZZ
Joint côté D :	30x44x7
Joint côté N :	30x44x7

