


IE1 MH1-71G6 0,25kW 6P 230/400 B3 LL

Référence : MH1-71 G6

Code article : 23300440

Classe de rendement : IE1

Matière carcasse : Aluminium



1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 6.2

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,25	1,55	890	0,63	IE1	61,5
400	50	0,25	0,9	890	0,63	IE1	61,5

Dimensions

AC (mm) : 140

L (mm) : 236

TBL (mm) : 70

TBW (mm) : 70

D (mm) : 14

E (mm) : 30

F (mm) : 5

A (mm) :	112
H (mm) :	71
HD (mm) :	175
AD (mm) :	104
AB (mm) :	132
K (mm) :	7
C (mm) :	45
B (mm) :	90

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	M20x1.5

Caractéristiques

Référence :	MH1-71 G6
Service :	S3-60%
Nombre de pôles :	6
Courant de démarrage relatif (A) :	5
Couple nominal (N.m) :	2,7
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Pression sonore (dB(A)) :	60
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Aluminium

Couleur RAL : RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D : 6202-RZ

Roulement côté N : 6202-RZ

Joint côté D : 15x25x7

Joint côté N : 15x25x7
