

IE1 MH1-132MX6 5,5kW 6P 400/690 B35 FF265 LL

Référence : MH1-132 MX6

Code article : 23301453

Classe de rendement : IE1

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3
60%

400V
50Hz

Poids (kg) : 55

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
400	50	5,5	11,9	940	0,78	IE1	85,3
690	50	5,5	6,87	940	0,78	IE1	85,3

Dimensions

AC (mm) : 256

L (mm) : 477

TBL (mm) : 104

TBW (mm) : 104

D (mm) : 38

E (mm) : 80

F (mm) : 10

A (mm) : 216

H (mm) : 132

HD (mm) : 316

AD (mm) : 184

AB (mm) : 252

K (mm) : 12

C (mm) : 89

M (mm) : 265

P (mm) : 300

N (mm) : 230

S (mm) : 14,5

T (mm) : 4

B (mm) : 178

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : M25x1,5

Caractéristiques

Référence : MH1-132 MX6

Service : S3-60%

Nombre de pôles : 6

Courant de démarrage relatif (A) : 5,5

Couple nominal (N.m) : 55,9

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 1,8

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 2

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement :	B
Pression sonore (dB(A)) :	73
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6308-ZZ
Roulement côté N :	6308-ZZ
Joint côté D :	40x58x8
Joint côté N :	40x58x8

