MMP56G2 0,12kW 2P 230 B3 LL

Référence : MMP56G2
Code article : 23310310

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55 S1 230V 50Hz

Poids (kg) :	3
Forme construction :	B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe
230	50	0,12	0,98	2770	0,92	IE : NC

Dimensions

AC (mm) :	117
L (mm) :	196
TBL (mm) :	110
TBW (mm) :	96
D (mm) :	9
E (mm) :	20
F (mm) :	3
A (mm) :	90
H (mm) :	56

AD (mm) :	88
AB (mm) :	110
K (mm) :	5,8
C (mm) :	36
B (mm) :	71

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1-M16*1.5

Caractéristiques

Référence :	MMP56G2
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	4
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	0,65
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,6
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m^2) :	-
Pression sonore (dB(A)) :	67
Equilibrage / classe de vibration :	Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette. Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

Normes

Certifications :	CE

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6206 ZZ
Roulement côté N :	6201 ZZ
Joint côté D :	12x22x5
Joint côté N :	12x22x5