# MMP63G4 0,18kW 4P 230 B3 LL

Référence : MMP63G4
Code article : 23362410

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55 | S3 60% | 230V 50Hz

| | |
|---|---|
| **Poids (kg) :** | 4.7 |
| **Forme construction :** | B3 |

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | η 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 50 | 0,18 | 1,35 | 1380 | 0,98 | IE : NC | 59 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **AC (mm) :** | 130 |
| **L (mm) :** | 220 |
| **TBL (mm) :** | 99 |
| **TBW (mm) :** | 118 |
| **D (mm) :** | 11 |
| **E (mm) :** | 23 |
| **F (mm) :** | 4 |
| **A (mm) :** | 100 |
| **H (mm) :** | 63 |

| | |
|---|---|
| **AD (mm) :** | 119 |
| **AB (mm) :** | 120 |
| **K (mm) :** | 7 |
| **C (mm) :** | 40 |
| **B (mm) :** | 80 |

## Boîte à bornes

| | |
|---|---|
| **Position boîte à bornes :** | Dessus |
| **PE raccordement (mm) :** | 1-M16*1.5 |

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Référence :** | MMP63G4 |
| **Nombre de pôles :** | 4 |
| **Courant de démarrage relatif (A) :** | 2,6 |
| **Couple nominal (N.m) :** | 1,25 |
| **Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :** | 0,6 |
| **Couple maximum relatif (Cm/Cn) :** | 1,65 |
| **Classe d'isolation :** | F |
| **Classe d'échauffement :** | B |
| **Moment d'inertie (kg.m$^2$) :** | 0,000373 |
| **Pression sonore (dB(A)) :** | 65 |
| **Equilibrage / classe de vibration :** | Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette.<br>Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A. |

## Normes

| | |
|---|---|
| **Certifications :** | CE |

## Construction

| | |
|---|---|
| **Matière carcasse :** | Aluminium |
| **Matière flasque :** | Aluminium |
| **Couleur RAL :** | RAL 9006, aluminium blanc. |
| **Roulement côté D :** | 6202 ZZ |
| **Roulement côté N :** | 6201 ZZ |
| **Joint côté D :** | 12x24x7 |
| **Joint côté N :** | 12x24x7 |