MMP100L4 2,2kW 4P 230 B3 LL

Référence : MMP100L4
Code article : 23363410

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55 | S3 60% | 230V 50Hz

Poids (kg) :	24
Forme construction :	B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	2,2	12,64	1390	0,97	IE : NC	78

Dimensions

AC (mm) :	205
L (mm) :	370
TBL (mm) :	152
TBW (mm) :	130
D (mm) :	28
E (mm) :	60
F (mm) :	8
A (mm) :	160
H (mm) :	100

AD (mm) :	170
AB (mm) :	198
K (mm) :	12
C (mm) :	63
B (mm) :	140

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1-M20*1.5

Caractéristiques

Référence :	MMP100L4
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	3,9
Couple nominal (N.m) :	15,12
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	0,48
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,75
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m²) :	0,008665
Pression sonore (dB(A)) :	80
Equilibrage / classe de vibration :	Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette. Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

Normes

Certifications :	CE

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6205 ZZ
Roulement côté N :	6206 ZZ
Joint côté D :	30x44x7
Joint côté N :	30x44x7