

MMD71K2 0,37kW 2P 230 B5 FF130 LL

Référence : MMD71K2
Code article : 23370511

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

S3 60% IP55

Poids (kg) :	6.1
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,37	2,4	2780	0,95	IE : NC	70,5

Dimensions

AC (mm) :	147
L (mm) :	255
TBL (mm) :	148
TBW (mm) :	104
D (mm) :	14
E (mm) :	30
F (mm) :	5
A (mm) :	112

H (mm) :	71
AD (mm) :	123
AB (mm) :	132
K (mm) :	7
C (mm) :	45
M (mm) :	130
P (mm) :	160
N (mm) :	110
S (mm) :	10
T (mm) :	3,5
B (mm) :	90

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1-M20*1.5

Caractéristiques

Référence :	MMD71K2
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	5
Couple nominal (N.m) :	1,27
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,5
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,6
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m²) :	0,00033
Pression sonore (dB(A)) :	75

Equilibrage / classe de vibration :	Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette. Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

Normes

Certifications :	CE

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6206 ZZ
Roulement côté N :	6202 ZZ
Joint côté D :	15x25x7
Joint côté N :	15x25x7