

IE3 ST3-80G4 0,75kW 4P 290/500 B3 LL CTP

Référence : ST3-80 G4


Code article : 23630850

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)


2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Poids (kg) : 18

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
290	50	0,75	2,48	1420	0,69	IE3	82,5	82,8	80,6
500	50	0,75	1,44	1420	0,69	IE3	82,5	82,8	80,6

Dimensions

AC (mm) : 158

L (mm) : 290

TBL (mm) : 114

TBW (mm) : 114

D (mm) : 19

E (mm) : 40

F (mm) : 6

BB (mm) :	125
A (mm) :	125
H (mm) :	80
AD (mm) :	134
AB (mm) :	154
K (mm) :	9
C (mm) :	50
B (mm) :	100

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	M20x1.5

Caractéristiques

Référence :	ST3-80 G4
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	6,3
Couple nominal (N.m) :	5,04
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,8
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,8
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00155
Pression sonore (dB(A)) :	58
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Fonte

Roulement côté D : 6204-ZZ-C3

Roulement côté N : 6204-ZZ-C3

Joint côté D : 20x34x7

Joint côté N : 20x34x7

Protection thermique : CTP

