

IE3 ST3-355MX4 250kW 4P 400/690 B5 FF740 LL
CTP


Référence : ST3-355 MX4
Code article : 23633931

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

Schémas .ZIP



1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IE3

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	1600
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	250	422,34	1480	0,89	IE3	96	96,3	95,4
690	50	250	243,83	1480	0,89	IE3	96	96,3	95,4

Dimensions

AC (mm) :	700
L (mm) :	1565
TBL (mm) :	380
TBW (mm) :	330
D (mm) :	100
E (mm) :	210
F (mm) :	28

A (mm) :	610
----------	-----

H (mm) :	355
----------	-----

AD (mm) :	655
-----------	-----

AB (mm) :	740
-----------	-----

K (mm) :	28
----------	----

C (mm) :	254
----------	-----

M (mm) :	740
----------	-----

P (mm) :	800
----------	-----

N (mm) :	680
----------	-----

S (mm) :	24
----------	----

T (mm) :	6
----------	---

B (mm) :	560
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M63x1.5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	ST3-355 MX4
-------------	-------------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	8
------------------------------------	---

Couple nominal (N.m) :	1613,18
------------------------	---------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2
---------------------------------------	---

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	7,6382
---	--------

Pression sonore (dB(A)) : 101

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Fonte

Roulement côté D : 6322-C3

Roulement côté N : 6322-C3

Joint côté D : -

Joint côté N : -

Protection thermique : CTP

