


IE3 ST3-355MX4 250kW 4P 400/690 B35 FF740 LL CTP

Référence : ST3-355 MX4

Code article : 23633933

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Fonte



Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Visuels .ZIP

Schémas .ZIP

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Poids (kg) : 1600

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	250	422,34	1480	0,89	IE3	96	96,3	95,4
690	50	250	243,83	1480	0,89	IE3	96	96,3	95,4

Dimensions

AC (mm) : 700

L (mm) : 1565

TBL (mm) : 380

TBW (mm) : 330

D (mm) : 100

E (mm) : 210

F (mm) : 28

BB (mm) :	750
-----------	-----

A (mm) :	610
----------	-----

H (mm) :	355
----------	-----

AD (mm) :	655
-----------	-----

AB (mm) :	740
-----------	-----

K (mm) :	28
----------	----

C (mm) :	254
----------	-----

M (mm) :	740
----------	-----

P (mm) :	800
----------	-----

N (mm) :	680
----------	-----

S (mm) :	24
----------	----

T (mm) :	6
----------	---

B (mm) :	560
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M63x1.5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	ST3-355 MX4
-------------	-------------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	8
------------------------------------	---

Couple nominal (N.m) :	1613,18
------------------------	---------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2
---------------------------------------	---

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	7,6382
Pression sonore (dB(A)) :	101
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Fonte
Matière flasque :	Fonte
Roulement côté D :	6322-C3
Roulement côté N :	6322-C3
Joint côté D :	-
Joint côté N :	-
Protection thermique :	CTP

