

IE3 ST3-315LX6 132kW 6P 400/690 B3 VL CTP

Référence : ST3-315 LX6

Code article : 23643539

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)


2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Poids (kg) : 1090

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	132	243,55	980	0,82	IE3	95,4	95,7	94,2
690	50	132	140,61	980	0,82	IE3	95,4	95,7	94,2

Dimensions

AC (mm) : 680

L (mm) : 1385

TBL (mm) : 350

TBW (mm) : 290

D (mm) : 80

E (mm) : 170

F (mm) : 22

BB (mm) :	672
-----------	-----

A (mm) :	508
----------	-----

H (mm) :	315
----------	-----

AD (mm) :	510
-----------	-----

AB (mm) :	628
-----------	-----

K (mm) :	28
----------	----

C (mm) :	216
----------	-----

B (mm) :	508
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M63x1.5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	ST3-315 LX6
-------------	-------------

Nombre de pôles :	6
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	7,5
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	1286,33
------------------------	---------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2
---------------------------------------	---

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	6,62638
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	85
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Fonte

Roulement côté D : NU319

Roulement côté N : 6319-C3

Joint côté D : 95x120x12

Joint côté N : 95x120x12

Protection thermique : CTP

