

IE3 ST3-355M8 132kW 8P 400/690 B35 FF740 LL CTP

Référence : ST3-355 M8

Code article : 23653533

Classe de rendement : IE3


Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Visuels .ZIP

Schémas .ZIP



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Poids (kg) : 1600

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	132	247,18	740	0,82	IE3	94	94,2	91,8
690	50	132	142,7	740	0,82	IE3	94	94,2	91,8

Dimensions

AC (mm) : 700

L (mm) : 1565

TBL (mm) : 380

TBW (mm) : 330

D (mm) : 100

E (mm) : 210

F (mm) : 28

BB (mm) :	750
-----------	-----

A (mm) :	610
----------	-----

H (mm) :	355
----------	-----

AD (mm) :	655
-----------	-----

AB (mm) :	740
-----------	-----

K (mm) :	28
----------	----

C (mm) :	254
----------	-----

M (mm) :	740
----------	-----

P (mm) :	800
----------	-----

N (mm) :	680
----------	-----

S (mm) :	24
----------	----

T (mm) :	6
----------	---

B (mm) :	560
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M63x1.5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	ST3-355 M8
-------------	------------

Nombre de pôles :	8
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	6,6
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	1703,33513513514
------------------------	------------------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	1,8
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2
----------------------------------	---

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	10,0423
Pression sonore (dB(A)) :	90
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Fonte
Matière flasque :	Fonte
Roulement côté D :	6322-C3
Roulement côté N :	6322-C3
Joint côté D :	-
Joint côté N :	-
Protection thermique :	CTP

