

IE3 4KTC90S2 1,5kW 2P 230/400 B3 LL CTP

Référence : 4KTC90S2-

Code article : 24160850

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Fonte



1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 34

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	1,5	2,96	2875	0,86	IE3	85,1
400	50	1,5	2,96	2875	0,86	IE3	85,1

Dimensions

AC (mm) : 177

L (mm) : 363

D (mm) : 24

E (mm) : 50

A (mm) : 140

H (mm) : 90

HD (mm) :	271
C (mm) :	56
B (mm) :	100
B* (mm) :	125

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M25

Caractéristiques

Référence :	4KTC90S2-
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	7,3
Couple nominal (N.m) :	4,98
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,92
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,44
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00146
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse :	Fonte
--------------------	-------

Matière flasque :	Fonte
Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
Roulement côté D :	6205-ZZ C3
Roulement côté N :	6205-ZZ C3
Joint côté D :	25x52x15
Joint côté N :	25x52x15
Protection thermique :	CTP
