

IE3 4KTC315MB2 160kW 2P 400/690 B3 LL CTP


Référence : 4KTC315MB2
Code article : 24162660

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)



1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 1100

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	Classe
400	50	160	IE3
690	50	160	IE3

Dimensions

D (mm) :	65
E (mm) :	140
A (mm) :	508
H (mm) :	315
HD (mm) :	864
C (mm) :	216

B (mm) :	457
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M63
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	4KTC315MB2
-------------	------------

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	--

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse :	Fonte
--------------------	-------

Matière flasque :	Acier
-------------------	-------

Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
---------------	-----------------

Roulement côté D :	6317-ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N :	6317-ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	85x180x41
----------------	-----------

Joint côté N :	85x180x41
----------------	-----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

