

IE3 4KTC112M4 4kW 4P 230/400 B3 LL CTP


Référence : 4KTC112M4
Code article : 24164150

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

Schémas .ZIP



1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	78
Forme construction :	B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	4	8,4	1460	0,77	IE3	89,2
400	50	4	8,4	1460	0,77	IE3	89,2

Dimensions

AC (mm) :	219
L (mm) :	502
D (mm) :	28
E (mm) :	60
A (mm) :	190
H (mm) :	112

HD (mm) :	311
C (mm) :	70
B (mm) :	140

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M32

Caractéristiques

Référence :	4KTC112M4
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	10
Couple nominal (N.m) :	26,16
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	4,09
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	5,04
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,01578
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse :	Fonte
Matière flasque :	Fonte

Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
---------------	-----------------

Roulement côté D :	6206-ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N :	6206-ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	30x62x16
----------------	----------

Joint côté N :	30x62x16
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

