

IE3 4KTC200L4 30kW 4P 400/690 B3 LL CTP


Référence : 4KTC200L4
Code article : 24164860

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Schémas .ZIP](#)



1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4



IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 376

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe	η 100%
400	50	30	53	1475	0,87	IE3	93,8
690	50	30	53	1475	0,87	IE3	93,8

Dimensions

AC (mm) : 385

L (mm) : 915

D (mm) : 55

E (mm) : 110

A (mm) : 318

H (mm) : 200

HD (mm) :	546
-----------	-----

C (mm) :	133
----------	-----

B (mm) :	305
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M50
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	4KTC200L4
-------------	-----------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	9,8
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	193,9
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	4,06
---------------------------------------	------

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,71
----------------------------------	------

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,27865
---	---------

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	--

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse :	Fonte
--------------------	-------

Matière flasque :	Fonte
-------------------	-------

Couleur RAL : RAL 5010 (bleu)

Roulement côté D : 6312-ZZ C3

Roulement côté N : 6312-ZZ C3

Joint côté D : 60x130x31

Joint côté N : 60x130x31

Protection thermique : CTP

