

**IE3 4KTC315S4 110kW 4P 400/690 B3 LL CTP**

Référence : 4KTC315S4

Code article : 24165460

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Fonte



1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 820

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	Classe
400	50	110	IE3
690	50	110	IE3

**Dimensions**

AC (mm) : 617

L (mm) : 864

D (mm) : 80

E (mm) : 170

A (mm) : 508

H (mm) : 315

---

HD (mm) :	864
C (mm) :	216
B (mm) :	406

---

### Boîte à bornes

---

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M63

---

### Caractéristiques

---

Référence :	4KTC315S4
Nombre de pôles :	4
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

---

### Normes

---

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

---

### Construction

---

Matière carcasse :	Fonte
Matière flasque :	Acier
Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
Roulement côté D :	6317-ZZ C3
Roulement côté N :	6317-ZZ C3
Joint côté D :	85x180x41
Joint côté N :	85x180x41

---

---

Protection thermique :

CTP

---