

IE3 4KTC315S4 110kW 4P 400/690 B5 FF600 LL
CTP

Référence : 4KTC315S4
Code article : 24165461

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Schémas .ZIP



1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 820

Forme construction : B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	Classe
400	50	110	IE3
690	50	110	IE3

Dimensions

AC (mm) : 617

L (mm) : 864

D (mm) : 80

E (mm) : 170

A (mm) : 508

H (mm) : 315

HD (mm) : 864

C (mm) : 216

M (mm) : 600

P (mm) : 660

N (mm) : 550

B (mm) : 406

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 1*M63

Caractéristiques

Référence : 4KTC315S4

Nombre de pôles : 4

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb

Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Acier

Couleur RAL : RAL 5010 (bleu)

Roulement côté D : 6317-ZZ C3

Roulement côté N :	6317-ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	85x180x41
----------------	-----------

Joint côté N :	85x180x41
----------------	-----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

