

IE3 4KTC315L4 200kW 4P 400/690 B35 FF600 LL  
CTP

Référence : 4KTC315L4  
Code article : 24165763

Classe de rendement : IE3  
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4



IP55

PTC

S1

400V  
50Hz

Poids (kg) : 1350

Forme construction : B35

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | Classe |
|-------|--------|--------|--------|
| 400   | 50     | 200    | IE3    |
| 690   | 50     | 200    | IE3    |

Dimensions

AC (mm) : 617

L (mm) : 864

D (mm) : 80

E (mm) : 170

A (mm) : 508

H (mm) : 315

HD (mm) : 864

C (mm) : 216

M (mm) : 600

P (mm) : 660

N (mm) : 550

B (mm) : 457

## Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 1\*M63

## Caractéristiques

Référence : 4KTC315L4

Nombre de pôles : 4

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

## Normes

Certifications : II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb

## Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Acier

Couleur RAL : RAL 5010 (bleu)

Roulement côté D : 6317-ZZ C3

---

Roulement côté N : 6317-ZZ C3

---

Joint côté D : 85x180x41

---

Joint côté N : 85x180x41

---

Protection thermique : CTP

---

