

IE3 4KTC90L6 1,1kW 6P 230/400 B34 FT115 LL

CTP


Référence : 4KTC90L6
Code article : 24166754

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Schémas .ZIP



1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4



IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	37
Forme construction :	B34

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	1,1	3,1	950	0,635	IE3	81
400	50	1,1	3,1	950	0,635	IE3	81

Dimensions

D (mm) :	24
E (mm) :	50
A (mm) :	140
H (mm) :	90
HD (mm) :	271
C (mm) :	56

M (mm) :	115
P (mm) :	140
N (mm) :	95

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M25

Caractéristiques

Référence :	4KTC90L6
Nombre de pôles :	6
Courant de démarrage relatif (A) :	5,3
Couple nominal (N.m) :	11
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,73
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,56
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00587
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse :	Fonte
Matière flasque :	Fonte

Couleur RAL : RAL 5010 (bleu)

Roulement côté D : 6205-ZZ C3

Roulement côté N : 6205-ZZ C3

Joint côté D : 25x52x15

Joint côté N : 25x52x15

Protection thermique : CTP

