

IE3 4KTC132S6 3kW 6P 400/690 B5 FF265 LL
CTP


Référence : 4KTC132S6
Code article : 24167061

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Schémas .ZIP



1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 92

Forme construction : B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
400	50	3	7,05	973	0,705	IE3	87
690	50	3	7,05	973	0,705	IE3	87

Dimensions

D (mm) : 38

E (mm) : 80

A (mm) : 216

H (mm) : 132

HD (mm) : 350

C (mm) : 89

M (mm) :	265
P (mm) :	300
N (mm) :	230

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M32

Caractéristiques

Référence :	4KTC132S6
Nombre de pôles :	6
Courant de démarrage relatif (A) :	7,2
Couple nominal (N.m) :	29,45
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,9
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,54
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,03229
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse :	Fonte
Matière flasque :	Fonte

Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
---------------	-----------------

Roulement côté D :	6208-ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N :	6208-ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	40x80x18
----------------	----------

Joint côté N :	40x80x18
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

