

IE3 4KTC132MA6 4kW 6P 230/400 B3 LL CTP


Référence : 4KTC132MA6
Code article : 24167150

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Schémas .ZIP](#)



1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	94
Forme construction :	B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	4	9,8	975	0,68	IE3	87,1
400	50	4	9,8	975	0,68	IE3	87,1

Dimensions

D (mm) :	38
E (mm) :	80
A (mm) :	216
H (mm) :	132
HD (mm) :	350
C (mm) :	89

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 1*M32

Caractéristiques

Référence : 4KTC132MA6

Nombre de pôles : 6

Courant de démarrage relatif (A) : 8,2

Couple nominal (N.m) : 39,24

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 3,71

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 4,28

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Moment d'inertie (kg.m²) : 0,03838

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb

Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Fonte

Couleur RAL : RAL 5010 (bleu)

Roulement côté D : 6208-ZZ C3

Roulement côté N : 6208-ZZ C3

Joint côté D : 40x80x18

Joint côté N : 40x80x18

Protection thermique : CTP

