

IE3 4KTC132MB6 5,5kW 6P 230/400 B5 FF265 LL
CTP

Référence : 4KTC132MB6
Code article : 24167251

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)



1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	102
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	5,5	12,85	972	0,7	IE3	88
400	50	5,5	12,85	972	0,7	IE3	88

Dimensions

D (mm) :	38
E (mm) :	80
A (mm) :	216
H (mm) :	132
HD (mm) :	350
C (mm) :	89

M (mm) :	265
P (mm) :	300
N (mm) :	230

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M32

Caractéristiques

Référence :	4KTC132MB6
Nombre de pôles :	6
Courant de démarrage relatif (A) :	7,7
Couple nominal (N.m) :	54
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,16
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,92
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,05297
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse :	Fonte
Matière flasque :	Fonte

Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
---------------	-----------------

Roulement côté D :	6208-ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N :	6208-ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	40x80x18
----------------	----------

Joint côté N :	40x80x18
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

