IE3 4KTC160M6 7,5kW 6P 400/690 B35 FF300 LL CTP

Référence : 4KTC160M6
Code article : 24167363

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd | IE3 | T4 | Ex | IP55 | PTC | S1 | 400V 50Hz

Poids (kg) :	169
Forme construction :	B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
400	50	7,5	14,6	970	0,83	IE3	89,8
690	50	7,5	14,6	970	0,83	IE3	89,8

Dimensions

D (mm) :	42
E (mm) :	110
A (mm) :	254
H (mm) :	160
HD (mm) :	436
C (mm) :	108
M (mm) :	300

P (mm) :	350
N (mm) :	250

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M40

Caractéristiques

Référence :	4KTC160M6
Nombre de pôles :	6
Courant de démarrage relatif (A) :	6,7
Couple nominal (N.m) :	73,7
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,56
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,2
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m^2) :	0,10916
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb

Construction

Matière carcasse :	Fonte
Matière flasque :	Fonte
Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)

Roulement côté D :	6309-ZZ C3
Roulement côté N :	6309-ZZ C3
Joint côté D :	45x100x25
Joint côté N :	45x100x25
Protection thermique :	CTP