

IE3 4KTC80A8 0,18kW 8P 230/400 B34 FT100 LL
CTP

Référence : 4KTC80A8
Code article : 24168254

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4



IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	25
Forme construction :	B34

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,18	0,71	700	0,59	IE3	62,3
400	50	0,18	0,71	700	0,59	IE3	62,3

Dimensions

A (mm) :	125
H (mm) :	80
HD (mm) :	249
C (mm) :	50
M (mm) :	100
P (mm) :	120

N (mm) :	80
----------	----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M25
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	4KTC80A8
-------------	----------

Nombre de pôles :	8
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	2,8
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	2,45
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	1,95
---------------------------------------	------

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,27
----------------------------------	------

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00191
---	---------

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	--

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse :	Fonte
--------------------	-------

Matière flasque :	Fonte
-------------------	-------

Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
---------------	-----------------

Roulement côté D :	6204-ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N :	6204-ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	20x47x14
----------------	----------

Joint côté N :	20x47x14
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

