

IE3 Q3H90L2D 2,2kW 2P 230/400 B3 LL CTP

Référence : Q3H90L2D


Code article : 24601020

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 18

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	2,2	7,7	2905	0,87	IE3	85,9	86,2	85
400	50	2,2	4,45	2905	0,87	IE3	85,9	86,2	85

Dimensions

AC (mm) : 172

L (mm) : 343,5

D (mm) : 24

E (mm) : 50

F (mm) : 8

A (mm) : 140

H (mm) : 90

HD (mm) :	223
-----------	-----

K (mm) :	10
----------	----

C (mm) :	56
----------	----

B (mm) :	125
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M25
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	Q3H90L2D
-------------	----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	8,9
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	7,2
------------------------	-----

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	5,1
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	4,4
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00262
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	62
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
--------------------	-----------

Matière flasque :	Aluminium
-------------------	-----------

Couleur RAL : RAL 7031, gris bleu.

Roulement côté D : 6305-2Z

Roulement côté N : 6205-2Z

Joint côté D : 25x40x7

Joint côté N : 25x40x7

Protection thermique : CTP

