IE3 Q3H112M2D 5,5kW 2P 400/690 B35 FF215 LL CTP

Référence : Q3H112M2D
Code article : 24601433

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium



1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IE3 | IP55 | PTC | S1 | 400V 50Hz

Poids (kg) :	35
Forme construction :	B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	5,5	10,1	2915	0,89	IE3	89,2	88,9	86,8
690	50	5,5	5,83	2915	0,89	IE3	89,2	88,9	86,8

Dimensions

AC (mm) :	210
L (mm) :	396
D (mm) :	28
E (mm) :	60
F (mm) :	8
A (mm) :	190
H (mm) :	112
HD (mm) :	164
K (mm) :	12

C (mm) :	70
M (mm) :	215
P (mm) :	250
N (mm) :	180
S (mm) :	15
B (mm) :	140

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	2*M25

Caractéristiques

Référence :	Q3H112M2D
Service :	S1
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	12,1
Couple nominal (N.m) :	18,1
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	4,05
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	5,17
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m²) :	0,00695
Pression sonore (dB(A)) :	67
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 7031, gris bleu.
Roulement côté D :	6306-2Z
Roulement côté N :	6206-2Z
Joint côté D :	30x47x7
Joint côté N :	30x47x7
Protection thermique :	CTP