

IE3 Q3H200L2D 37kW 2P 400/690 B35 FF350 LL
CTP

Référence : Q3H200L2D
Code article : 24602533

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).



IE3

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 166

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	37	62,3	2960	0,91	IE3	93,7	93,7	93,3
690	50	37	35,96	2960	0,91	IE3	93,7	93,7	93,3

Dimensions

AC (mm) : 348

L (mm) : 705,5

D (mm) : 55

E (mm) : 110

F (mm) : 16

A (mm) : 318

H (mm) : 200

HD (mm) : 255

K (mm) :	19
C (mm) :	133
M (mm) :	350
P (mm) :	400
N (mm) :	300
S (mm) :	19
B (mm) :	305

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	2*M50

Caractéristiques

Référence :	Q3H200L2D
Service :	S1
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	9,6
Couple nominal (N.m) :	119,5
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,1
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,9
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,10608
Pression sonore (dB(A)) :	80
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 7031, gris bleu.
Roulement côté D :	6312-2Z
Roulement côté N :	6310-2Z
Joint côté D :	60x90x10
Joint côté N :	50x80x10
Protection thermique :	CTP