


IE3 Q3H80M4D 0,75kW 4P 230/400 B5 FF165 LL
CTP

Référence : Q3H80M4D
Code article : 24603621

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium



IE3

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	13
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	0,75	2,99	1450	0,77	IE3	82,5	83,5	81,1
400	50	0,75	1,73	1450	0,77	IE3	82,5	83,5	81,1

Dimensions

AC (mm) :	158
L (mm) :	268
D (mm) :	19
E (mm) :	40
F (mm) :	6
A (mm) :	125
H (mm) :	80
HD (mm) :	216

K (mm) :	10
C (mm) :	50
M (mm) :	165
P (mm) :	200
N (mm) :	130
S (mm) :	12
B (mm) :	100

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M20

Caractéristiques

Référence :	Q3H80M4D
Service :	S1
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	6,9
Couple nominal (N.m) :	5
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,4
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00252
Pression sonore (dB(A)) :	49
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
--------------------	-----------

Matière flasque :	Aluminium
-------------------	-----------

Couleur RAL :	7031
---------------	------

Roulement côté D :	6204-2Z
--------------------	---------

Roulement côté N :	6204-2Z
--------------------	---------

Joint côté D :	20x30x7
----------------	---------

Joint côté N :	20x30x7
----------------	---------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----
