

IE3 Q3H90L4D 1,5kW 4P 230/400 B35 FF165 LL
CTP

Référence : Q3H90L4D

Code article : 24603923

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).



IE3

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 18

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	1,5	6,07	1440	0,76	IE3	85,3	85	82,1
400	50	1,5	3,51	1440	0,76	IE3	85,3	85	82,1

Dimensions

AC (mm) : 172

L (mm) : 343,5

D (mm) : 24

E (mm) : 50

F (mm) : 8

A (mm) : 140

H (mm) : 90

HD (mm) : 223

K (mm) :	10
C (mm) :	56
M (mm) :	165
P (mm) :	200
N (mm) :	130
S (mm) :	12
B (mm) :	125

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M25

Caractéristiques

Référence :	Q3H90L4D
Service :	S1
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	7,3
Couple nominal (N.m) :	9,9
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,4
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	4
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00487
Pression sonore (dB(A)) :	55
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
--------------------	-----------

Matière flasque :	Aluminium
-------------------	-----------

Couleur RAL :	RAL 7031, gris bleu.
---------------	----------------------

Roulement côté D :	6305-2Z
--------------------	---------

Roulement côté N :	6205-2Z
--------------------	---------

Joint côté D :	25x40x7
----------------	---------

Joint côté N :	25x40x7
----------------	---------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----