

IE3 Q3H200L6D 22kW 6P 400/690 B5 FF350 LL
CTP


Référence : Q3H200L6D
Code article : 24607931

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)



1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IE3

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	171
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	22	42,7	985	0,81	IE3	92,2	92	91,4
690	50	22	24,65	985	0,81	IE3	92,2	92	91,4

Dimensions

AC (mm) :	348
L (mm) :	759
D (mm) :	55
E (mm) :	110
F (mm) :	16
A (mm) :	318
H (mm) :	200

HD (mm) :	255
-----------	-----

K (mm) :	19
----------	----

C (mm) :	133
----------	-----

M (mm) :	350
----------	-----

P (mm) :	400
----------	-----

N (mm) :	300
----------	-----

S (mm) :	19
----------	----

B (mm) :	305
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2*M50
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	Q3H200L6D
-------------	-----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	6
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	6,6
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	214,4
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	1,9
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,7
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,21032
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	70
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 7031, gris bleu.
Roulement côté D :	6312-2Z
Roulement côté N :	6310-2Z
Joint côté D :	60x90x10
Joint côté N :	50x80x10
Protection thermique :	CTP

