

IE3 Q3H200L6D 22kW 6P 400/690 B35 FF350 LL
CTP

Référence : Q3H200L6D
Code article : 24607933

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).



IE3

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 171

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	22	42,7	985	0,81	IE3	92,2	92	91,4
690	50	22	24,65	985	0,81	IE3	92,2	92	91,4

Dimensions

AC (mm) : 348

L (mm) : 759

D (mm) : 55

E (mm) : 110

F (mm) : 16

A (mm) : 318

H (mm) : 200

HD (mm) : 255

K (mm) :	19
C (mm) :	133
M (mm) :	350
P (mm) :	400
N (mm) :	300
S (mm) :	19
B (mm) :	305

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	2*M50

Caractéristiques

Référence :	Q3H200L6D
Service :	S1
Nombre de pôles :	6
Courant de démarrage relatif (A) :	6,6
Couple nominal (N.m) :	214,4
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	1,9
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,7
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,21032
Pression sonore (dB(A)) :	70
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
--------------------	-----------

Matière flasque :	Aluminium
-------------------	-----------

Couleur RAL :	RAL 7031, gris bleu.
---------------	----------------------

Roulement côté D :	6312-2Z
--------------------	---------

Roulement côté N :	6310-2Z
--------------------	---------

Joint côté D :	60x90x10
----------------	----------

Joint côté N :	50x80x10
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----