

IE3 SPL-63M2A 0,18kW 2P 230/400 B35 FF115  
LL CTP

Référence : SPL-63M2A  
Code article : 24610223

Classe de rendement : IE3  
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Fichiers 3D .ZIP](#)

[Vidéo](#)

[Vidéo](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V  
50Hz

Poids (kg) : 6

Forme construction : B35

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | η 100% | η 75% | η 50% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 230   | 50     | 0,18   | 0,85  | 2808      | 0,83    | IE3    | 65,9   | 63,3  | 57,9  |
| 400   | 50     | 0,18   | 0,49  | 2808      | 0,83    | IE3    | 65,9   | 63,3  | 57,9  |

Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| AC (mm) :  | 123   |
| L (mm) :   | 234,8 |
| TBL (mm) : | 94    |
| TBW (mm) : | 94    |
| D (mm) :   | 11    |
| E (mm) :   | 23    |

|           |     |
|-----------|-----|
| F (mm) :  | 4   |
| A (mm) :  | 100 |
| H (mm) :  | 63  |
| HD (mm) : | 160 |
| AD (mm) : | 97  |
| AB (mm) : | 116 |
| K (mm) :  | 7   |
| C (mm) :  | 40  |
| M (mm) :  | 115 |
| P (mm) :  | 140 |
| N (mm) :  | 95  |
| S (mm) :  | 10  |
| T (mm) :  | 3   |
| B (mm) :  | 80  |

## Boîte à bornes

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
| PE raccordement (mm) :    | 1*M20  |
| PE sondes (mm) :          | M12    |

## Caractéristiques

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Référence :                           | SPL-63M2A |
| Service :                             | S1        |
| Nombre de pôles :                     | 2         |
| Courant de démarrage relatif (A) :    | 5,01      |
| Couple nominal (N.m) :                | 0,61      |
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : | 2,8       |

---

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) : | 2,8 |
|----------------------------------|-----|

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe d'isolation : | F |
|----------------------|---|

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Classe d'échauffement : | B |
|-------------------------|---|

---

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) : | 0,0003 |
|-----------------------------------------|--------|

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Pression sonore (dB(A)) : | 51 |
|---------------------------|----|

---

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equilibrage / classe de vibration : | Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## Normes

---

|                  |    |
|------------------|----|
| Certifications : | CE |
|------------------|----|

---

## Construction

---

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Matière carcasse : | Aluminium |
|--------------------|-----------|

---

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Matière flasque : | Avant : fonte.<br>Arrière : aluminium. |
|-------------------|----------------------------------------|

---

|               |          |
|---------------|----------|
| Couleur RAL : | RAL 7015 |
|---------------|----------|

---

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Roulement côté D : | 6201 ZZ C0 |
|--------------------|------------|

---

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Roulement côté N : | 6201 ZZ C0 |
|--------------------|------------|

---

|                |         |
|----------------|---------|
| Joint côté D : | 12x22x7 |
|----------------|---------|

---

|                |         |
|----------------|---------|
| Joint côté N : | 12x22x7 |
|----------------|---------|

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Protection thermique : | CTP |
|------------------------|-----|

---

