

IE3 SPL-71M2B 0,55kW 2P 230/400 B5 FF130 LL
CTP

Référence : SPL-71M2B
Code article : 24610521

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

- [Notice d'utilisation .PDF](#)
- [Visuels .ZIP](#)
- [Schémas .ZIP](#)
- [Fichiers 3D .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	9
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	0,55	2,26	2808	0,8	IE3	77,8	74,1	69,5
400	50	0,55	1,31	2808	0,8	IE3	77,8	74,1	69,5

Dimensions

AC (mm) :	138
L (mm) :	265,7
TBL (mm) :	94
TBW (mm) :	94
D (mm) :	14
E (mm) :	30
F (mm) :	5

A (mm) :	112
----------	-----

H (mm) :	71
----------	----

HD (mm) :	175,5
-----------	-------

AD (mm) :	119
-----------	-----

AB (mm) :	128
-----------	-----

K (mm) :	7
----------	---

C (mm) :	45
----------	----

M (mm) :	130
----------	-----

P (mm) :	160
----------	-----

N (mm) :	110
----------	-----

S (mm) :	10
----------	----

T (mm) :	3,5
----------	-----

B (mm) :	90
----------	----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M20
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M12
------------------	-----

Caractéristiques

Référence :	SPL-71M2B
-------------	-----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	6,27
------------------------------------	------

Couple nominal (N.m) :	1,87
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,8
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,8
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00039
Pression sonore (dB(A)) :	52
Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Avant : fonte. Arrière : aluminium.
Couleur RAL :	RAL 7015
Roulement côté D :	6202 ZZ C3
Roulement côté N :	6202 ZZ C3
Joint côté D :	15x24x5
Joint côté N :	15x24x5
Protection thermique :	CTP

