

IE3 SPL-71M2B 0,55kW 2P 230/400 B34 FT85 LL
CTP

Référence : SPL-71M2B
Code article : 24610524

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

- [Notice d'utilisation .PDF](#)
- [Visuels .ZIP](#)
- [Schémas .ZIP](#)
- [Fichiers 3D .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	9
Forme construction :	B34

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	0,55	2,26	2808	0,8	IE3	77,8	74,1	69,5
400	50	0,55	1,31	2808	0,8	IE3	77,8	74,1	69,5

Dimensions

AC (mm) :	138
L (mm) :	265,7
TBL (mm) :	94
TBW (mm) :	94
D (mm) :	14
E (mm) :	30
F (mm) :	5

A (mm) :	112
H (mm) :	71
HD (mm) :	175,5
AD (mm) :	119
AB (mm) :	128
K (mm) :	7
C (mm) :	45
M (mm) :	85
P (mm) :	105
N (mm) :	70
S (mm) :	M6
T (mm) :	2,5
B (mm) :	90

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M20
PE sondes (mm) :	M12

Caractéristiques

Référence :	SPL-71M2B
Service :	S1
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	6,27
Couple nominal (N.m) :	1,87
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,8
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,8

Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00039
Pression sonore (dB(A)) :	52
Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Avant : fonte. Arrière : aluminium.
Couleur RAL :	RAL 7015
Roulement côté D :	6202 ZZ C3
Roulement côté N :	6202 ZZ C3
Joint côté D :	15x24x5
Joint côté N :	15x24x5
Protection thermique :	CTP

