

IE3 SPL-80M2C 0,75kW 2P 230/400 B34 FT100
LL CTP

Référence : SPL-80M2C
Code article : 24610624

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	12
Forme construction :	B34

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	0,75	2,78	2890	0,85	IE3	80,7	80,4	75,7
400	50	0,75	1,61	2890	0,85	IE3	80,7	80,4	75,7

Dimensions

AC (mm) :	158
L (mm) :	275
TBL (mm) :	94
TBW (mm) :	94
D (mm) :	19
E (mm) :	40
F (mm) :	6

A (mm) :	125
----------	-----

H (mm) :	80
----------	----

HD (mm) :	214,5
-----------	-------

AD (mm) :	134,5
-----------	-------

AB (mm) :	148,3
-----------	-------

K (mm) :	10x12
----------	-------

C (mm) :	50
----------	----

M (mm) :	100
----------	-----

P (mm) :	119,5
----------	-------

N (mm) :	80
----------	----

S (mm) :	M6
----------	----

T (mm) :	3
----------	---

B (mm) :	100
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M20
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M12
------------------	-----

Caractéristiques

Référence :	SPL-80M2C
-------------	-----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	8,6
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	2,48
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,7
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	4
----------------------------------	---

Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00145
Pression sonore (dB(A)) :	58
Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Avant : fonte. Arrière : aluminium.
Couleur RAL :	RAL 7015
Roulement côté D :	6204 ZZ C3
Roulement côté N :	6204 ZZ C3
Joint côté D :	20x30x7
Joint côté N :	20x30x7
Protection thermique :	CTP

