

IE3 SPL-90L2D 2,2kW 2P 230/400 B34 FT115 LL
CTP

Référence : SPL-90L2D
Code article : 24610924

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 22

Forme construction : B34

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	2,2	7,7	2905	0,87	IE3	85,9	86,2	85
400	50	2,2	4,45	2905	0,87	IE3	85,9	86,2	85

Dimensions

AC (mm) : 172,1

L (mm) : 367,7

TBL (mm) : 109,5

TBW (mm) : 109,5

D (mm) : 24

E (mm) : 50

F (mm) : 8

A (mm) : 140

H (mm) : 90

HD (mm) : 235

AD (mm) : 145

AB (mm) : 165,8

K (mm) : 10x12

C (mm) : 56

M (mm) : 115

P (mm) : 139,5

N (mm) : 95

S (mm) : M8

T (mm) : 3,5

B (mm) : 100

B* (mm) : 125

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 1*M25

PE sondes (mm) : M12

Bouchons PE : 1 bouchon

Caractéristiques

Référence : SPL-90L2D

Service : S1

Nombre de pôles : 2

Courant de démarrage relatif (A) : 9,3

Couple nominal (N.m) : 7,3

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 2,8

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 4,4

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Moment d'inertie (kg.m²) : 0,00285

Pression sonore (dB(A)) : 62

Equilibrage / classe de vibration : Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Avant : fonte.
Arrière : aluminium.

Couleur RAL : RAL 7015

Roulement côté D : 6305 ZZ C3

Roulement côté N : 6205 ZZ C3

Joint côté D : 25x40x7

Joint côté N : 25x40x7

Protection thermique : CTP

