

## IE3 SPL-132S2DE 9kW 2P 230/400 B34 FT165 LL CTP

Référence : SPL-132S2DE

Code article : 24611524

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4



Poids (kg) : 56

Forme construction : B34

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | η 100% | η 75% | η 50% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 230   | 50     | 9      | 28,5  | 2902      | 0,88    | IE3    | 91     | 90,2  | 89,6  |
| 400   | 50     | 9      | 16,5  | 2902      | 0,88    | IE3    | 91     | 90,2  | 89,6  |

### Dimensions

AC (mm) : 260

L (mm) : 526,5

TBL (mm) : 127

TBW (mm) : 127

D (mm) : 38

E (mm) : 80

F (mm) : 10

|           |       |
|-----------|-------|
| A (mm) :  | 216   |
| H (mm) :  | 132   |
| HD (mm) : | 324,7 |
| AD (mm) : | 192,7 |
| AB (mm) : | 255   |
| K (mm) :  | 12x14 |
| C (mm) :  | 89    |
| M (mm) :  | 165   |
| P (mm) :  | 200   |
| N (mm) :  | 130   |
| S (mm) :  | M10   |
| T (mm) :  | 3,5   |
| B (mm) :  | 140   |
| B* (mm) : | 178   |

## Boîte à bornes

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
| PE raccordement (mm) :    | 2*M25  |
| PE sondes (mm) :          | M16    |

## Caractéristiques

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Référence :                           | SPL-132S2DE |
| Service :                             | S1          |
| Nombre de pôles :                     | 2           |
| Courant de démarrage relatif (A) :    | 9,3         |
| Couple nominal (N.m) :                | 29,5        |
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : | 3,4         |

---

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) : | 4,6 |
|----------------------------------|-----|

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe d'isolation : | F |
|----------------------|---|

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Classe d'échauffement : | B |
|-------------------------|---|

---

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) : | 0,03109 |
|-----------------------------------------|---------|

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Pression sonore (dB(A)) : | 70 |
|---------------------------|----|

---

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equilibrage / classe de vibration : | Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## Normes

---

|                  |    |
|------------------|----|
| Certifications : | CE |
|------------------|----|

---

## Construction

---

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Matière carcasse : | Aluminium |
|--------------------|-----------|

---

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Matière flasque : | Avant : fonte.<br>Arrière : aluminium. |
|-------------------|----------------------------------------|

---

|               |          |
|---------------|----------|
| Couleur RAL : | RAL 7015 |
|---------------|----------|

---

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Roulement côté D : | 6308 ZZ C3 |
|--------------------|------------|

---

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Roulement côté N : | 6208 ZZ C3 |
|--------------------|------------|

---

|                |          |
|----------------|----------|
| Joint côté D : | 40x62x10 |
|----------------|----------|

---

|                |          |
|----------------|----------|
| Joint côté N : | 40x62x10 |
|----------------|----------|

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Protection thermique : | CTP |
|------------------------|-----|

---

