

IE3 SPL-160M2D 15kW 2P 400/690 B5 FF300 LL
CTP

Référence : SPL-160M2D
Code article : 24611731

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

- Notice d'utilisation .PDF
- Visuels .ZIP
- Schémas .ZIP
- Fichiers 3D .ZIP

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 94

Forme construction : B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	15	26,7	2960	0,88	IE3	91,9	92	90,8
690	50	15	15,4	2960	0,88	IE3	91,9	92	90,8

Dimensions

AC (mm) : 305

L (mm) : 591

TBL (mm) : 127

TBW (mm) : 127

D (mm) : 42

E (mm) : 110

F (mm) : 12

A (mm) :	254
----------	-----

H (mm) :	160
----------	-----

HD (mm) :	377,5
-----------	-------

AD (mm) :	217,5
-----------	-------

AB (mm) :	307
-----------	-----

K (mm) :	14,5x18,5
----------	-----------

C (mm) :	108
----------	-----

M (mm) :	300
----------	-----

P (mm) :	350
----------	-----

N (mm) :	250
----------	-----

S (mm) :	18,5
----------	------

T (mm) :	5
----------	---

B (mm) :	210
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2*M32
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M16
------------------	-----

Caractéristiques

Référence :	SPL-160M2D
-------------	------------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	11,2
------------------------------------	------

Couple nominal (N.m) :	48,4
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,4
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	5,1
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,04619
Pression sonore (dB(A)) :	71
Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Avant : fonte. Arrière : aluminium.
Couleur RAL :	RAL 7015
Roulement côté D :	6309 ZZ C3
Roulement côté N :	6209 ZZ C3
Joint côté D :	45x72x10
Joint côté N :	45x72x10
Protection thermique :	CTP

