

IE3 SPL-200L2C 30kW 2P 400/690 B35 FF350 LL
CTP

Référence : SPL-200L2C
Code article : 24612033

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

- Notice d'utilisation .PDF
- Visuels .ZIP
- Schémas .ZIP
- Fichiers 3D .ZIP

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	153
Forme construction :	B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	30	50,3	2955	0,92	IE3	93,3	93,7	93,3
690	50	30	29	2955	0,92	IE3	93,3	93,7	93,3

Dimensions

AC (mm) :	348,4
L (mm) :	704,5
TBL (mm) :	181
TBW (mm) :	181
D (mm) :	55
E (mm) :	110
F (mm) :	16

A (mm) :	318
----------	-----

H (mm) :	200
----------	-----

HD (mm) :	452
-----------	-----

AD (mm) :	252
-----------	-----

AB (mm) :	388
-----------	-----

K (mm) :	18.5x22.5
----------	-----------

C (mm) :	133
----------	-----

M (mm) :	350
----------	-----

P (mm) :	400
----------	-----

N (mm) :	300
----------	-----

S (mm) :	18,5
----------	------

T (mm) :	5
----------	---

B (mm) :	267
----------	-----

B* (mm) :	305
-----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2*M50
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M12
------------------	-----

Caractéristiques

Référence :	SPL-200L2C
-------------	------------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	10,9
------------------------------------	------

Couple nominal (N.m) :	96,5
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,2
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	4,3
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,10376
Pression sonore (dB(A)) :	80
Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Avant : fonte. Arrière : aluminium.
Couleur RAL :	RAL 7015
Roulement côté D :	6312 ZZ C3
Roulement côté N :	6310 ZZ C3
Joint côté D :	60x90x10
Joint côté N :	50x80x10
Protection thermique :	CTP

