

IE3 SPL-90L2C 1,5kW 2P 230/400 B35 FF130 LL
CTP

Référence : SPL-90L2C
Code article : 24613803

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

- [Notice d'utilisation .PDF](#)
- [Visuels .ZIP](#)
- [Schémas .ZIP](#)
- [Fichiers 3D .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	18
Forme construction :	B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	1,5	5,46	2925	0,84	IE3	84,2	83,8	81,3
400	50	1,5	3,15	2925	0,84	IE3	84,2	83,8	81,3

Dimensions

AC (mm) :	172,1
L (mm) :	367,7
TBL (mm) :	109,5
TBW (mm) :	109,5
D (mm) :	24
E (mm) :	50
F (mm) :	8

A (mm) :	140
----------	-----

H (mm) :	90
----------	----

HD (mm) :	235
-----------	-----

AD (mm) :	145
-----------	-----

AB (mm) :	165,8
-----------	-------

K (mm) :	10x12
----------	-------

C (mm) :	56
----------	----

M (mm) :	130
----------	-----

P (mm) :	159,5
----------	-------

N (mm) :	110
----------	-----

S (mm) :	10
----------	----

T (mm) :	3,5
----------	-----

B (mm) :	100
----------	-----

B* (mm) :	125
-----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M25
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M12
------------------	-----

Bouchons PE :	1 bouchon
---------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	SPL-90L2C
-------------	-----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	11,2
------------------------------------	------

Couple nominal (N.m) :	4,9
------------------------	-----

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 3,5

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 4,8

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Moment d'inertie (kg.m²) : 0,0025

Pression sonore (dB(A)) : 62

Equilibrage / classe de vibration : Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Avant : fonte.
Arrière : aluminium.

Couleur RAL : RAL 7015

Roulement côté D : 6305 ZZ C3

Roulement côté N : 6205 ZZ C3

Joint côté D : 25x40x7

Joint côté N : 25x40x7

Protection thermique : CTP

