

IE3 SPL-90L2D 2,2kW 2P 230/400 B5 FF130 LL
CTP

Référence : SPL-90L2D
Code article : 24613901

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

- [Notice d'utilisation .PDF](#)
- [Visuels .ZIP](#)
- [Schémas .ZIP](#)
- [Fichiers 3D .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 22

Forme construction : B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	2,2	7,7	2905	0,87	IE3	85,9	86,2	85
400	50	2,2	4,45	2905	0,87	IE3	85,9	86,2	85

Dimensions

AC (mm) : 172,1

L (mm) : 367,7

TBL (mm) : 109,5

TBW (mm) : 109,5

D (mm) : 24

E (mm) : 50

F (mm) : 8

A (mm) :	140
----------	-----

H (mm) :	90
----------	----

HD (mm) :	235
-----------	-----

AD (mm) :	145
-----------	-----

AB (mm) :	165,8
-----------	-------

K (mm) :	10x12
----------	-------

C (mm) :	56
----------	----

M (mm) :	130
----------	-----

P (mm) :	159,5
----------	-------

N (mm) :	110
----------	-----

S (mm) :	10
----------	----

T (mm) :	3,5
----------	-----

B (mm) :	100
----------	-----

B* (mm) :	125
-----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M25
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M12
------------------	-----

Bouchons PE :	1 bouchon
---------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	SPL-90L2D
-------------	-----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	9,3
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	7,3
------------------------	-----

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 2,8

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 4,4

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Moment d'inertie (kg.m²) : 0,00285

Pression sonore (dB(A)) : 62

Equilibrage / classe de vibration : Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Avant : fonte.
Arrière : aluminium.

Couleur RAL : RAL 7015

Roulement côté D : 6305 ZZ C3

Roulement côté N : 6205 ZZ C3

Joint côté D : 25x40x7

Joint côté N : 25x40x7

Protection thermique : CTP

