

IE3 SPL-112M2D 5,5kW 2P 400/690 B5 FF165 LL
CTP

Référence : SPL-112M2D

Code article : 24614205

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible


Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Fichiers 3D .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 44

Forme construction : B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	5,5	10,1	2915	0,89	IE3	89,2	88,9	87,5
690	50	5,5	5,8	2915	0,89	IE3	89,2	88,9	87,5

Dimensions

AC (mm) : 210

L (mm) : 427,6

TBL (mm) : 109,5

TBW (mm) : 109,5

D (mm) : 28

E (mm) : 60

F (mm) : 8

A (mm) :	190
----------	-----

H (mm) :	112
----------	-----

HD (mm) :	322,2
-----------	-------

AD (mm) :	210,2
-----------	-------

AB (mm) :	225
-----------	-----

K (mm) :	12x14
----------	-------

C (mm) :	70
----------	----

M (mm) :	165
----------	-----

P (mm) :	200
----------	-----

N (mm) :	130
----------	-----

S (mm) :	12
----------	----

T (mm) :	3,5
----------	-----

B (mm) :	140
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2*M25
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M12
------------------	-----

Caractéristiques

Référence :	SPL-112M2D
-------------	------------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	11,6
------------------------------------	------

Couple nominal (N.m) :	18,1
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	4,1
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	5,2
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00746
Pression sonore (dB(A)) :	67
Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Avant : fonte. Arrière : aluminium.
Couleur RAL :	RAL 7015
Roulement côté D :	6306 ZZ C3
Roulement côté N :	6206 ZZ C3
Joint côté D :	30x47x7
Joint côté N :	30x47x7
Protection thermique :	CTP

