

IE3 SPL-63M2B 0,25kW 2P 230/400 B14 FT85 LL  
CTP

Référence : SPL-63M2B  
Code article : 24615302

Classe de rendement : IE3  
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

- [Notice d'utilisation .PDF](#)
- [Visuels .ZIP](#)
- [Schémas .ZIP](#)
- [Fichiers 3D .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V  
50Hz

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Poids (kg) :         | 7   |
| Forme construction : | B14 |

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | η 100% | η 75% | η 50% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 230   | 50     | 0,25   | 1,12  | 2813      | 0,84    | IE3    | 69,7   | 68,3  | 63,9  |
| 400   | 50     | 0,25   | 0,65  | 2813      | 0,84    | IE3    | 69,7   | 68,3  | 63,9  |

Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| AC (mm) :  | 123   |
| L (mm) :   | 234,8 |
| TBL (mm) : | 94    |
| TBW (mm) : | 94    |
| D (mm) :   | 11    |
| E (mm) :   | 23    |
| F (mm) :   | 4     |

A (mm) : 100

H (mm) : 63

HD (mm) : 160

AD (mm) : 97

AB (mm) : 116

K (mm) : 7

C (mm) : 40

M (mm) : 85

P (mm) : 105

N (mm) : 70

S (mm) : M6

T (mm) : 3

B (mm) : 80

## Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 1\*M20

PE sondes (mm) : M12

## Caractéristiques

Référence : SPL-63M2B

Service : S1

Nombre de pôles : 2

Courant de démarrage relatif (A) : 5,31

Couple nominal (N.m) : 0,85

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 2,7

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 2,8

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe d'isolation : | F |
|----------------------|---|

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Classe d'échauffement : | B |
|-------------------------|---|

---

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) : | 0,00039 |
|-----------------------------------------|---------|

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Pression sonore (dB(A)) : | 52 |
|---------------------------|----|

---

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equilibrage / classe de vibration : | Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## Normes

---

|                  |    |
|------------------|----|
| Certifications : | CE |
|------------------|----|

---

## Construction

---

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Matière carcasse : | Aluminium |
|--------------------|-----------|

---

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Matière flasque : | Avant : fonte.<br>Arrière : aluminium. |
|-------------------|----------------------------------------|

---

|               |          |
|---------------|----------|
| Couleur RAL : | RAL 7015 |
|---------------|----------|

---

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Roulement côté D : | 6201 ZZ C0 |
|--------------------|------------|

---

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Roulement côté N : | 6201 ZZ C0 |
|--------------------|------------|

---

|                |         |
|----------------|---------|
| Joint côté D : | 12x22x7 |
|----------------|---------|

---

|                |         |
|----------------|---------|
| Joint côté N : | 12x22x7 |
|----------------|---------|

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Protection thermique : | CTP |
|------------------------|-----|

---

