

IE3 SPL-80M2D 1,1kW 2P 230/400 B34 FT115 LL
CTP

Référence : SPL-80M2D
Code article : 24615704

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

- [Notice d'utilisation .PDF](#)
- [Visuels .ZIP](#)
- [Schémas .ZIP](#)
- [Fichiers 3D .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	14
Forme construction :	B34

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	1,1	3,9	2890	0,85	IE3	82,7	82,2	79,3
400	50	1,1	2,3	2890	0,85	IE3	82,7	82,2	79,3

Dimensions

AC (mm) :	158
L (mm) :	302
TBL (mm) :	94
TBW (mm) :	94
D (mm) :	19
E (mm) :	40
F (mm) :	6

A (mm) : 125

H (mm) : 80

HD (mm) : 214,5

AD (mm) : 134,5

AB (mm) : 148,3

K (mm) : 10x12

C (mm) : 50

M (mm) : 115

P (mm) : 139,5

N (mm) : 95

S (mm) : M8

T (mm) : 3

B (mm) : 100

B* (mm) : 100

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 1*M20

PE sondes (mm) : M12

Caractéristiques

Référence : SPL-80M2D

Service : S1

Nombre de pôles : 2

Courant de démarrage relatif (A) : 9

Couple nominal (N.m) : 3,66

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 3,9

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	4,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00174
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	58
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.
-------------------------------------	--

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
--------------------	-----------

Matière flasque :	Avant : fonte. Arrière : aluminium.
-------------------	--

Couleur RAL :	RAL 7015
---------------	----------

Roulement côté D :	6204 ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N :	6204 ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	20x30x7
----------------	---------

Joint côté N :	20x30x7
----------------	---------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

