



## IE3 SPL-132S2D 7,5kW 2P 230/400 B14 FT215 LL CTP

Référence : SPL-132S2D

Code article : 24616402

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Poids (kg) : 56

Forme construction : B14

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	cos phi	Classe	$\eta$ 100%	$\eta$ 75%	$\eta$ 50%
230	50	7,5	25,1	2932	0,83	IE3	90,1	91,8	91,2
400	50	7,5	14,5	2932	0,83	IE3	90,1	91,8	91,2

### Dimensions

AC (mm) : 260

L (mm) : 526,5

TBL (mm) : 127

TBW (mm) : 127

D (mm) : 38

E (mm) : 80

F (mm) : 10

A (mm) :	216
H (mm) :	132
HD (mm) :	324,7
AD (mm) :	192,7
AB (mm) :	255
K (mm) :	12x14
C (mm) :	89
M (mm) :	215
P (mm) :	250
N (mm) :	180
S (mm) :	M12
T (mm) :	4
B (mm) :	140
B* (mm) :	178

## Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	2*M25
PE sondes (mm) :	M16

## Caractéristiques

Référence :	SPL-132S2D
Service :	S1
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	10,3
Couple nominal (N.m) :	24,5
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	4,1

---

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	5,4
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) :	0,03109
Pression sonore (dB(A)) :	70
Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

---

## Normes

---

Certifications :	CE
------------------	----

---

## Construction

---

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Avant : fonte. Arrière : aluminium.
Couleur RAL :	RAL 7015
Roulement côté D :	6308 ZZ C3
Roulement côté N :	6208 ZZ C3
Joint côté D :	40x62x10
Joint côté N :	40x62x10
Protection thermique :	CTP

---