

IE3 SPL-90L4C 1,1kW 4P 230/400 B14 FT115 LL
CTP

Référence : SPL-90L4C
Code article : 24620722

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	18
Forme construction :	B14

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	1,1	4,4	1445	0,78	IE3	84,1	82,7	79,3
400	50	1,1	2,53	1445	0,78	IE3	84,1	82,7	79,3

Dimensions

AC (mm) :	172,1
L (mm) :	367,7
TBL (mm) :	109,5
TBW (mm) :	109,5
D (mm) :	24
E (mm) :	50
F (mm) :	8

A (mm) : 140

H (mm) : 90

HD (mm) : 235

AD (mm) : 145

AB (mm) : 165,8

K (mm) : 10x12

C (mm) : 56

M (mm) : 115

P (mm) : 139,5

N (mm) : 95

S (mm) : M8

T (mm) : 3,5

B (mm) : 100

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 1*M25

PE sondes (mm) : M12

Bouchons PE : 1 bouchon

Caractéristiques

Référence : SPL-90L4C

Service : S1

Nombre de pôles : 4

Courant de démarrage relatif (A) : 8

Couple nominal (N.m) : 7,3

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 3,2

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 3,7

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Moment d'inertie (kg.m²) : 0,00467

Pression sonore (dB(A)) : 54

Equilibrage / classe de vibration : Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Avant : fonte.
Arrière : aluminium.

Couleur RAL : RAL 7015

Roulement côté D : 6305 ZZ C3

Roulement côté N : 6205 ZZ C3

Joint côté D : 25x40x7

Joint côté N : 25x40x7

Protection thermique : CTP

