

IE3 SPL-132M4D 7,5kW 4P 230/400 B34 FT165  
LL CTP

Référence : SPL-132M4D  
Code article : 24621424

Classe de rendement : IE3  
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)  
[Visuels .ZIP](#)  
[Schémas .ZIP](#)  
[Fichiers 3D .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V  
50Hz

Poids (kg) : 63

Forme construction : B34

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | η 100% | η 75% | η 50% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 230   | 50     | 7,5    | 26,7  | 1470      | 0,79    | IE3    | 90,4   | 89,4  | 87,9  |
| 400   | 50     | 7,5    | 15,4  | 1470      | 0,79    | IE3    | 90,4   | 89,4  | 87,9  |

Dimensions

AC (mm) : 260

L (mm) : 526,5

TBL (mm) : 127

TBW (mm) : 127

D (mm) : 38

E (mm) : 80

F (mm) : 10

|           |       |
|-----------|-------|
| A (mm) :  | 216   |
| H (mm) :  | 132   |
| HD (mm) : | 324,7 |
| AD (mm) : | 192,7 |
| AB (mm) : | 255   |
| K (mm) :  | 12x14 |
| C (mm) :  | 89    |
| M (mm) :  | 165   |
| P (mm) :  | 200   |
| N (mm) :  | 130   |
| S (mm) :  | M10   |
| T (mm) :  | 3,5   |
| B (mm) :  | 140   |
| B* (mm) : | 178   |

## Boîte à bornes

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
| PE raccordement (mm) :    | 2*M25  |
| PE sondes (mm) :          | M16    |

## Caractéristiques

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Référence :                           | SPL-132M4D |
| Service :                             | S1         |
| Nombre de pôles :                     | 4          |
| Courant de démarrage relatif (A) :    | 9,1        |
| Couple nominal (N.m) :                | 48,7       |
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : | 2,2        |

---

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 4,1

---

Classe d'isolation : F

---

Classe d'échauffement : B

---

Moment d'inertie (kg.m<sup>2</sup>) : 0,04049

---

Pression sonore (dB(A)) : 61

---

Equilibrage / classe de vibration : Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

---

## Normes

---

Certifications : CE

---

## Construction

---

Matière carcasse : Aluminium

---

Matière flasque : Avant : fonte.  
Arrière : aluminium.

---

Couleur RAL : RAL 7015

---

Roulement côté D : 6308 ZZ C3

---

Roulement côté N : 6208 ZZ C3

---

Joint côté D : 40x62x10

---

Joint côté N : 40x62x10

---

Protection thermique : CTP

---

