

Photographies non contractuelles | Mis à jour le 13/05/2025 | p. 1/4

A (mm) :	216
H (mm) :	132
HD (mm) :	324,7
AD (mm) :	192,7
AB (mm) :	255
K (mm) :	12x14
C (mm) :	89
M (mm) :	265
P (mm) :	298
N (mm) :	230
S (mm) :	14,5
T (mm) :	4
B (mm) :	140
B* (mm) :	178

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	2*M25
PE sondes (mm) :	M16

Caractéristiques

Référence :	SPL-132M4D
Service :	S1
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	8
Couple nominal (N.m) :	58,8
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,3

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 3,4

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Moment d'inertie (kg.m²) : 0,04423

Pression sonore (dB(A)) : 61

Equilibrage / classe de vibration : Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Avant : fonte.
Arrière : aluminium.

Couleur RAL : RAL 7015

Roulement côté D : 6308 ZZ C3

Roulement côté N : 6208 ZZ C3

Joint côté D : 40x62x10

Joint côté N : 40x62x10

Protection thermique : CTP

